

## **TECHNICKÉ PŘEDPISY** **DRASTER**

**Národní předpis**  
**(2011)**

**Federace motocyklového sportu AČR**  
FMS AČR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1

Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy pro závody dragsterů, zpracované Technickou komisí FMS AČR v souladu s mezinárodním předpisem UEM RR14. Odlišnosti od evropského předpisu stanoveny na základě jednání se subkomisí dragster.

Tímto vydáním se ruší všechny dosud vydané Technické předpisy pro závody dragsterů včetně všech dodatků a doplňků.

V případě výkladu řádů při podnicích Mistrovství ČR a nižších je rozhodující oficiální text české verze sportovních řádů této Přílohy.

**N01.83 TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO ZÁVODY DRAGSTERŮ**

Tato část předpisů obsahuje všeobecnou část, platnou pro všechny motocykly. Kromě toho je motocykl dán současným stavem techniky. Zvláště je třeba zdůraznit, že všechny motocykly disciplíny dragster si musejí zachovávat charakter motocyklu, především formu, počet kol, zavěšení, způsob pohonu, polohu jezdce. Hlavním a nejdůležitějším hlediskem je vždy bezpečnost.

**Vše, co není tímto předpisem výslovně povoleno, je zakázáno.  
Ostatní se řídí všeobecnými technickými předpisy pro SZM**

**N83.01 Všeobecné předpisy pro konstrukci****N83.01.1 Brzdy**

Motocykly musí být vybaveny dvěma nezávislými brzdami, působícími na obě kola. Nejmenší průměr kotouče **přední** brzdy s jedním diskem musí mít minimální rozměry 250 x 4,5 mm. Kotouč brzdy s dvěma disky musí mít nejmenší rozměr každého disku 220 x 4,5 mm.

**Kotouč zadní brzdy musí mít minimální rozměr 200 x 4,5 mm.**

**N83.01.2 Kola**

Motocykl musí být vybaven předním kolem konstruovaným pro motocykl. Zadní ráfek nesmí být o více než 50 mm užší než je styčná plocha zadní pneumatiky s dráhou.

**N83.01.3 Pneumatiky a vzdušnice**

Pneumatiky musí být typu slick nebo mít minimální hloubku vzorku 2 mm. Motocykly o maximální rychlosti přes 200 km/h musí být vybaveny vpředu pneumatikami nejméně třídy "V" nebo pneumatika musí odpovídat typu pro silniční závody. Vzdušnice zadních pneumatik musí být z přírodního kaučuku, závodního typu. Povrch pneumatiky bez vzorku (slick) musí být opatřen třemi nebo více děrami s rozestupem 120° nebo méně (měřeno po obvodu kola), které indikují opotřebení pneumatiky uprostřed na okraji styčné plochy. Když alespoň dvě z těchto děr ukazují na nadmerné opotřebení na různých místech povrchu pneumatiky, pneumatika nesmí být více užívána. Musí být použity kovové kryty ventilků s pryžovým těsněním.

**N 83.01.4 Rámy**

Pro konstrukci rámu můžou být použity sériové rámy nebo rámy vlastní konstrukce. Rám musí být dimenzován s ohledem na výkon motoru a musí být postaven na základě odborných poznatků. Motor nesmí tvořit nosnou část rámu. Výjimkou jsou sériové motocykly s tímto typem rámu. Spoje (sváry, šroubové spoje) rámu nesmí být přebroušené nebo jinak opracované. Všechny pohyblivé díly, upevněné k rámu nebo motoru (stojany atd.) musejí být odstraněny nebo bezpečně zajištěny při spojení s motocyklem.

Nosné trubky individuálně postaveného rámu musí mít rozměr nejméně 25 x 1,5 mm. **U rámu s páteřovou centrální částí** je předepsán minimální rozměr **45 x 1,5 mm**. Pro trubky typu „Jäkl“ je povolen minimální obvod 120 mm s 1,5 mm stěnou. Tyto rozměry platí pro ocelové materiály. Úpravy sériových rámu jsou povoleny za předpokladu, že nedojde ke zhoršení pevnosti a bezpečnosti.

Motocykly, u kterých je předepsán maximální rozvor, musejí mít osy kol opatřeny zahlobením pro případ měření rozvoru.

**N83.01.5 Světlost nad vozovkou**

Nejmenší světlost nad vozovkou s jezdcem v jezdecké poloze při tlaku v pneumatikách 0,5 bara je 50 mm. Musí být možné naklonit motocykl na každou stranu o 12° ze svíslé polohy, aniž by se některá část motocyklu s výjimkou kol dotkla země.

**N83.01.6 Přední vidlice**

Přední vidlice musí být teleskopická s hydraulickým nebo třecím tlumením. Minimální zdvih je 40 mm. Žádná část motocyklu s výjimkou kol se nesmí při vidlici stlačené na minimum dotýkat vozovky. Tlumič řízení je povinný. Tlumič řízení nesmí nahrazovat pevné dorazy řízení. Vnitřní trubky vidlice musí mít průměr nejméně 34 mm.

**N83.01.7 Řídítka**

Konce říditek musejí být pevné nebo kryté pryží. V jakékoli poloze řídítka se nesmí přední kolo nikdy dotýkat kapotáže. Řízení musí být opatřeno pevnými dorazy (nikoli tvořené tlumičem řízení), které zajistí, aby mezi řídítky s páčkami a jakoukoliv částí motocyklu bylo minimálně 25 mm volného prostoru. Třmeny připevňující řídítka musí být pečlivě zaobleny a vyrobeny tak, aby se předešlo jejich prasknutí. Oprava řídítka ze slitin

- lehkých kovů svařováním je zakázána. Hliníková řídítka nejsou povolena pro dvouválcové motocykly.
- N83.01.8 Ovládací páčky**  
Všechny ovládací páčky na řídítkách (brzda, spojka apod.) musejí být na koncích opatřeny kuličkou (viz čl. 2.3.8). Každá páčka (pro ruční nebo nožní ovládání) musí být montována na samostatném čepu. Páka nožní brzdy, je-li montována na ose stupačky, musí být funkční za všech okolností, i když je např. stupačka ohnutá nebo deformovaná.  
**Řadící mechanismus musí být konstruován tak, aby ho jezdec mohl obsluhovat tak že drží řídítka oběma rukama.**
- N 83.01.9 Stupačky**  
Viz čl. 2.3.11 Mezinárodních technických řádů pro SZM.
- N83.01. 10 Kapotáž**  
Kapotáž musí být provedena tak, aby jezdec mohl **nasednout** na motocykl a **sesednout** z něj bez demontáže jakékoli části kapotáže. Kapotáž nesmí ztěžovat jezdci **výhled ani ovládání** motocyklu.
- N83.01.11 Sedlo**  
Sedlo musí být takové, aby poskytlo jezdci bezpečnou jízdní polohu a nebylo nebezpečně nepohodlné. Doporučuje se, aby mělo textilní nebo protiskluzový povrch.
- N83.01.12 Bezpečnostní opěrky (wheelie bars)**  
Bezpečnostní opěrky (wheelie bars) jsou předepsány pro motocykly všech tříd, které používají pneumatiky bez vzorku (slick). Ta část opěrky, která přichází do styku s dráhou, musí být opatřena kolečky. Opěrka musí být upevněna na motocyklu na takovém místě, které je určeno k přenosu odpovídajících sil.
- N83.01.13 Ochranné kryty**  
Všechny otevřené převody musí být vybaveny krytem, zabraňujícím jakémukoliv kontaktu s rotujícími částmi. Mechanicky poháněné kompresory musí mít kryt pohonu silný nejméně 3 mm (ocelový), nebo nejméně 5 mm (hliníkový), nebo jiný schválený, poškození odolný kryt. Vně montované spojky (včetně ramen a závaží) musí mít kryt silný nejméně 3 mm (hliníkový) nebo 1 mm (ocelový) chránící jezdce.
- N83.01.14 Kompresory a turbo**  
Mechanicky poháněné kompresory musí být vybaveny bezpečnostním ventilem, pryžovým spojením se sacím potrubím nebo jiným zařízením chránícím před zpětnou explozí.
- N83.01.15 Palivové nádrže**  
Palivová nádrž musí být bezpečně připevněna k rámu
- N83.01.16 Palivové systémy**  
Všechny motocykly musí být vybaveny fungujícími uzavíracími palivovými ventily. Veškerá palivová potrubí musí být pevně spojena nebo aretována sponou. Čerpadlem poháněné systémy vstřikování paliva musí být vybaveny vysokotlakými trubkami leteckého nebo podobného typu.
- N83.01.17 Karburátory a vstřikování paliva**  
Všechny motocykly musí mít škrťcí klapku karburátoru ručně ovládanou otočnou rukojetí. Škrťcí klapka musí být opatřena vratnou pružinou spojenou přímo s mechanismem karburátoru. Škrťcí klapka se musí automaticky uzavřít, pustí-li jezdec z otočné rukojeti ruku.  
Všechny motocykly poháněné nitrometanem musí být vybaveny pozitivním vratným lankem a vratnou pružinou (ovládání typu "táhnout/tlačit").  
Motocykly vybavené automatickou spojkou a bez neutrálu v převodovce, musí být vybaveny bezpečnostním zařízením zabraňujícím otevření škrťcí klapky karburátoru v době, kdy pomocník tlačí motocykl po nastartování zpět na startovní čáru.
- N83.01.18 Přerušovač zapalování**  
Motocykly musí být vybaveny elektrickým kontaktem, který odpojí veškeré elektrické přívody motoru (a systému N<sub>2</sub>O je-li použit) pokud jezdec ztratívládu nad motocyklem. Všechny motocykly, používající jako palivo nitrometan, musejí být vybaveny šňůrou ovládaným odpojovačem paliva, nezávislým na hlavním ventilu přívodu paliva, tedy jeden ventil nesmí být ovládán dvěma mechanismy.  
Tento odpojovač musí ovládat jezdec s oběma rukama na řídítkách. Barva ovladače musí být červená. Na řídítkách nesmí být jiný červený ovladač. Ovladač musí být vždy, jakmile je motor v chodu, spojen s jezdcem šňůrou ne delší, než 1 m. Celý mechanismus

- musí spolehlivě odpojit přívod paliva, jakmile jezdec opustí motocykl a musí pracovat v jakékoli poloze
- N83.01.19 Olejové zachycovací nádrže**  
Všechny olejové a odvzdušňovací hadice musí být vyvedeny do záhytné nádrže, jejíž objem je nejméně 0,5 l.  
Motory s mechanicky a výfukovými plyny poháněnými kompresory musejí mít olejovou odvzdušňovací trubku, ústící do zachycovací nádobky. Nádobka musí být dvouprostorová, s přepázkou oddělující vstupní a výstupní prostor. Výstupní otvor musí být výš než otvor vstupní, aby nemohlo dojít k přímému úniku zachycovaného oleje. výstup musí být propojen buď s výfukem nebo musí vést do další, již zcela uzavřené nádobky. Hadice musejí být na obou koncích bezpečně upevněny a zajištěny.  
Motory, které jsou vybaveny odvzdušněním zaústěným do podtlakového systému, (**vakuová pumpa**) musejí být také vybaveny **dvouprostorovou** zachycovací nádobkou.
- N83.01. 20 Olejová záhytná vana/záhytná tkanina**  
Doporučuje se vybavit motocykly pod motorem zařízením na zachycení uniklých náplní. Při použití záhytné tkaniny nebude tímto snížena světlá výška motocyklu (50 mm), pokud kontrolní měřidlo nenarazí po motocyklem na pevnou překážku. Při použití záhytné vany nebo spodního dílu kapotáže k tomuto účelu, musí být dodržena světlá výška 50 mm.  
Výstupní hřídel z převodovky a řetězové kolečko by měly být také v prostoru chráněném tímto zařízením, aby se předešlo odkápnutí mazadla ze řetězu.
- N83.01.2 1 Bezpečnostní zajištění**  
Všechny olejové vypouštěcí zátky, šrouby a matice, které by při uvolnění mohly způsobit únik oleje musí být bezpečně zajištěny drátem. Ostatní šrouby a matky musí být zajištěny zajišťovacími činidly.
- N83.01. 22 Řetěz**  
Řetěz musí být uzavřeného typu bez rychlospojky nebo s rychlospojkou bezpečně zajištěnou.
- N83.01.2 3 Výfuková potrubí**  
Výfuková potrubí nesmí sahat za nejjazdí část zadního kola a nesmí být vedena v blízkosti jezdce, palivové nádrže a pneumatik. Pružné trubky nejsou povoleny.
- N83.01.2 4 Řazení**  
Řadicí mechanismus musí být konstruován tak, aby ho mohl jezdec obsluhovat s oběma rukama na řídítkách. Použití elektrické nebo vzduchové podpory při řazení je povoleno.
- N83.01.2 5 Zátěž**  
**Použití zátěže je povoleno k dosažení minimálního hmotnostního limitu. Zátěž musí být vyrobena z kovových dílů, pevně a bezpečně upevněna buď prostřednictvím adapteru nebo přímo na hlavní rám nebo motor. K upevnění musejí být použity minimálně 2 ocelové šrouby ø 8 mm a pevnosti 8,8 a vyšší.**  
**Zátěž nesmí být v žádném případě upevněna k sestavě přední vidlice (tj. včetně kola, osy atd.) a/nebo k jezdci (tj. včetně jeho výstroje).**  
**Použití zátěže musí být předvedeno hlavnímu TK při technické přejímce.**
- N83.01.2 6 Startovací zařízení**  
Všechny motocykly musí být vybaveny svým vlastním startovacím zařízením. Roztáčecí válce a roztláčování nejsou povoleny. Přenosná startovací zařízení, která pracují se spojkou motocyklu při neutrálu, tedy s nezařazenou rychlostí, jsou povolená.
- N83.0 1.27 Startovací vozíky**  
Vozíky musejí být vybaveny uzavřenými bateriami. Lodní baterie nejsou povoleny. Aby se předešlo protočení startéru, jsou doporučena opěrná kolečka nebo pevná opěrka. Je doporučeno, aby startovací vozík byl opatřen startovním číslem jezdce.
- N83.01.2 8 Odstředivé spojky**  
Motocykly, u nichž motor pohání odstředivou spojku, nesmí být v boxech spuštěny pokud zadní kolo není zvednuto ze země na silný a bezpečný stojánek.
- N83.01.2 9 Automobilové motory**  
Automobilové motory jsou povoleny jen tehdy, je-li motocykl konstruován tak, aby hmotnost a rozdělení hmotnosti byly podobné jako u motocyklu s motocyklovým motorem.
- N83.01. 30 Dvocestná komunikace**  
Použití dorozumívacích rádiových prostředků pro hlasovou komunikaci mezi jezdcem a doprovodem je povoleno. V žádném případě nesmí být použita telemetrie pro

shromažďování dat nebo vykonávání řídících funkcí. Pokud tým použije vysílač frekvenci shodnou s frekvencí pořadatele, musí svoji frekvenci změnit. Pokud použijí dva týmy stejnou frekvenci, doporučuje se, aby jeden z nich frekvenci změnil.

#### N83.01.3 1 Počítáče

Počítáče mohou být použity pouze pro shromažďování dat. Veškeré elektronické systémy, včetně elektronicky ovládaného systému kontroly prokluzu, pracující nezávisle na zapalování a vstřikování, jsou v průběhu závodu přísně zakázány. Ovládání plynu, řazení, ovládání spojky, brzdění apod. musí být výhradně ovládány pouze jezdcem.

Shromažďovače dat a computery jsou pouze pasivní zařízení. Použití čidla „třetího kola“ je zakázáno, včetně použití na wheelie-bars nebo předním kole. Nesmí být použita žádná čidla snímající propérování, jízdní výšku nebo zatížení. Zobrazování nebo přenos soustředěných nebo zpracovaných dat jezdci nebo na libovolný ovladač je zakázáno. Data mohou být zobrazena pouze po jízdě. Čidla rychlosti mohou být použita jen pro záznam dat a nesmí být propojena se systémem N<sub>2</sub>O, s ovladači dávkování N<sub>2</sub>O, jeho časovačem, regulátorem plnícího tlaku, regulátorem předstihu, modulem zapalování nebo jakýmkoli prvkem vstřikování.

#### N83. 01.32 Kontrola prokluzu

Kontrola prokluzu není povolena. Je definována jako mechanické nebo elektrické zařízení sloužící k omezení otáček hnaného kola a/nebo omezení odlehčení předního kola. Zařízení, které působí prostřednictvím dodávky paliva, zapalováním, plnícím tlakem, dodávkou N<sub>2</sub>O atd., založené na zatížení nebo poloze odpružení, zrychlení některého kola, hřídele v převodovce, klikového hřídele, nebo jiné rotační části mimo motor a převodovku, nebo na porovnání rychlostí kol, je zakázáno. Systém, který srovnává rychlosť otáčení hřídele s předem nastavenou, předem určenou nebo odhadovanou hodnotou, nebo zařízení, které využívá měření rychlosť nebo vzdálenosti, včetně IR zařízení nebo radaru, je považováno za formu protiprokluzového zařízení.

#### N83.01 .33 Číselové tabulky

Číselové tabulky jsou umístěny na obou stranách motocyklu tak, aby byly viditelné při startu i na trati činovníkům a divákům.

Pro závody MČR: Rozměr číslícové tabulky je 200 x 150 mm. Nejmenší výška číslic je 140 mm, tloušťka čáry 25 mm. Barva číslícové tabulky je bílá, barva číslic je černá.

Startovní číslo u sériových a modifikovaných motocyklů je třímístné, přičemž první číslo označuje třídu, další dvě čísla jsou pořadová v dané třídě:

Street <b>ET</b>	1xx
Street Twin <b>ET</b>	2xx
<b>Pro Street</b>	<b>3xx</b>
Modified Street Twin (MST)	4xx
Super Street Bike (SSB)	5xx

Startovní číslo pro speciály – dragsttery se skládá z písmene označující třídu a pořadového čísla ve třídě:

Junior Dragster <b>ET</b>	Jxx
Teenager Dragster <b>ET</b>	Txx
National Dragster	Nxx
Competition Dragster	Cxx

Pro závody UEM: Číselové tabulky a čísla musejí být snadno čitelné. Jednotlivé znaky musejí být jasné a stejně jak podklad musejí být matné, aby se zamezilo odleskům a zrcadlení. Barvy čísel a číselových tabulek jsou následující:

Pro Stock Bike	žlutý podklad	černé číslo
Top Fuel Bike	bílý podklad	černé číslo
Super Twin	oranžový podklad	černé číslo
<b>Funny Bike</b>	<b>černý podklad</b>	<b>bílé číslo</b>

## N 83.02 OCHRANNÝ ODĚV A OCHRANNÁ PŘÍLBA

#### N8 3.02.1 Kožená kombinéza

Jezdec musí používat koženou jednodílnou nebo dvoudílnou, zipem spínanou kombinézu tloušťky nejméně 1,2 mm na všech místech. Jiný materiál než kožený (např. kevlar) smí být použit jen v tom případě, vyhovuje-li požadavkům uvedeným podle FIM v čl. 2.11. Použití pružného Kevlaru® a perforovaného materiálu je možné na nekritických místech. Pro všechny třídy je doporučeno používání zádového protektoru/chrániče páteře.

Následující partie musejí být chráněny dvojí vrstvou kůže nebo vložkou z plastické pěny o tloušťce min. 8 mm

Ramena	Záda	Oba boky
Lokty	Kolena	Oba kyčle

**N 83.02.2 Spodní prádlo**

Pokud není kombinéza opatřena podšívkou, musí jezdec používat kompletní spodní prádlo. Prádlo může být Nomex®, ale také hedvábné nebo z čisté bavlny. Syntetické materiály, které se taví a které by mohly poškodit jezdcevnu pokožku při nehodě, nejsou povoleny ať už pro spodní prádlo nebo pro podšívku.

**N83.02.3 Obuv**

Obuv jezdce musí být z kůže nebo jiného schváleného náhradního materiálu, musí být vysoká nejméně 200 mm, aby byly chráněny kotníky a tvořila spolu s oděvem úplnou ochranu.

**N83.02.4 Rukavice**

Jezdec musí mít kožené ochranné rukavice.

**N83.02.5 Materiál rovnocenný kůži**

Následující charakteristika materiálu musí být přinejmenším rovnocenná 1,5 mm hovězí usni (materiál vcelku):

- Schopnost zpomalovat šíření ohně.
- Odolnost vůči oděru.
- Koeficient tření vůči všem druhům asfaltu.
- Schopnost pohlcovat pot.
- Lékařská zkouška - netoxičnost a nealergičnost.
- Netavitelnost materiálu.

**N83.02.6 Ochranné přilby**

V kvalifikacích, vyřazovacích jízdách i závodě musí mít jezdci na hlavě ochrannou přilbu. Přilba musí být řádně upevněna, musí dobře padnout a být v dobrém stavu. Přilba se musí zapínat pomocí podbradního pásku

Přilba, skládající se z více dílů („otevírací“) se může použít za předpokladu, že poskytuje dostatečnou ochranu v případě nehody. Musí být možno ji snadno sejmout po rozepnutí nebo přeříznutí podbradního pásku.

Všechny přilby musí být označeny jednou z oficiálních mezinárodních značek:

**N83.02.7 Mezinárodní schvalovací značky přileb**

- Evropa ECE 22-05
- Japonsko JIS T 8133 : 2000 (**do 31.12.2011**)  
**JIS T 8133 : 2007**
- USA SNELL M 2005 (**do 31.12.2011**)  
**SNELL M 2010**

**N 83.02.8 Ochrana očí**

Použití brýlí, ochranných brýlí, právě tak jako průhledného štítu přilby a „trhacích“ pásků je povoleno. Ochrana očí musí být z netříštivého materiálu. Hledí přilby nesmí být její nedílnou součástí. Poškození pomůcky na ochranu očí (poškrábané, prasklé apod.) nejsou povoleny.

## N 83.03 SPECIÁLNÍ PŘEDPISY JEDNOTIVÝCH TŘÍD

### N83.03.1 TŘÍDA „STREET ET“

Třída je určena pro sériové motocykly, odpovídající předpisům pro provoz na pozemních komunikacích, poháněné zážehovým motorem spalujícím benzín běžně dostupný v obchodní síti. Motocykly musejí být vybaveny běžnou registrační značkou a platným ORV.

#### N 83.03.1.1 Motor

Všechny změny vedoucí ke zvýšení výkonu mohou být provedeny jen se svolením výrobce a musejí být pověřenou osobou zapsány v RP a ORV.

Změny výfukového potrubí a tlumičů výfuku jsou možné jen za použití schválených dílů, určených pro běžný provoz, opatřených typovým štítkem apod.. Přetryskování, Power Commander a změna vzduchového filtru je povolena. Jiné změny nejsou povoleny

#### N83.03.1.2 Palivo

Povolen je bezolovnatý benzín běžně dostupný v obchodní síti, odpovídající čl. 2.10

#### N83.03.1.3 Použití N<sub>2</sub>O

Použití N<sub>2</sub>O není povoleno, i kdyby bylo zapsáno v RP a ORV. V takovém případě musí být po dobu účasti na podniku odpojeno.

#### N83.03.1.4 Zadní vidlice, tlumiče a pérování

Zadní zavěšení se nesmí svým způsobem a funkcí lišit od sériového. Omezovače zdvihu pérování, výměna tlumičů a pružin je povolena.

#### N83.03.1.5 Řídítka

Změna řídítka je povolena Musejí **být použita řídítka schváleného typu a dostupná v běžné obchodní síti.**

#### N83.03.1.6 Přední vidlice

Přední vidlice se nesmí lišit od sériové. Přidávání jakýchkoli závaží na trubky vidlic, nebo na rám, zvláště do blízkosti řídítka, je nepřípustné. **Použití omezovače zdvihu pérování, výměna tlumičů a pružin je povolena.** Tlumič řízení není povinný.

#### N83.03.1.7 Rám

Rám musí být sériový. Rozvor nesmí být měněn, je povolena odchylka 1 %.

#### N 83.03.1.8 Stupačky

Mohou být použity sériové stupačky s omezovačem náklonu. Pokud jsou zaměněny za stupačky z druhovýroby, musejí splňovat čl. N 83.01.9, resp. čl. 2.3.11 MTŘ.

#### N83.03.1.9 Kola

Je povolena změna kol oproti sériovým, ale v každém případě musí být tato změna i kombinace ráfek/pneumatika zaznamenána v dokumentech vozidla

#### N83.03.1.10 Pneumatiky

Jsou povoleny volně prodejně pneumatiky pro silniční provoz s dezénem o hloubce min. 2 mm v době technické přejímky. Pneumatiky s označením „ONLY FOR RACE“, „NOT FOR HIGHWAY USE“, pneumatiky bez dezénu (slicky), experimentální a automobilové pneumatiky nejsou přípustné. Použité rozměry pneumatik musejí být zapsány v dokumentaci vozidla.

#### N 83.03.1.11 Kapotáz

Odstranění sériové karotáže nebo jejích dílů není povoleno

#### N 83.03.1.12 Bezpečnostní opěrky (wheelie bar)

Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) není povoleno

#### N83.03.1.13 Přerušovač zapalování

Elektrický „trhací“ vypínač není povinný

#### N83.03.1.14 Počítače

**Viz čl. 83.01.30, 83.01.31, 83.01.32**

**N83.03.2 TŘÍDA „STREET TWIN ET“**

Třída je určena pro sériové, max. dvouválcové motocykly, odpovídající předpisům pro provoz na pozemních komunikacích , poháněné zážehovým motorem spalujícím benzín běžně dostupný v obchodní síti. Motocykly musejí být vybaveny běžnou registrační značkou a platným ORV .

**N83.03.2.1 Motor**

Všechny změny vedoucí ke zvýšení výkonu mohou být provedeny jen se svolením výrobce a musejí být pověřenou osobou zapsány v RP a ORV.

Změny výfukového potrubí a tlumičů výfuku jsou možné jen za použití schválených dílů, určených pro běžný provoz, opatřených typovým štítkem apod.. Přetryskování, Power Commander a změna vzduchového filtru je povolena.Jiné změny nejsou povoleny

**N83.03.2.2 Palivo**

Povolen je bezolovnatý benzín běžně dostupný v obchodní síti, odpovídající čl. 2.10

**N83.03.2.3 Použití N<sub>2</sub>O**

Použití N<sub>2</sub>O není povoleno, i kdyby bylo zapsáno v RP a ORV. V takovém případě musí být po dobu účasti na podniku odpojeno.

**N83.03.2.4 Zadní vidlice, tlumiče a pérování**

Zadní zavěšení se nesmí svým způsobem a funkcí lišit od sériového. Omezovače zdvihu pérování, výměna tlumičů a pružin je povolena.

**N83.03.2.5 Řídítka**

Změna řídítka je povolena Musejí být použita řídítka schváleného typu a dostupná v běžné obchodní síti.

**N83.03.2.6 Přední vidlice**

Přední vidlice se nesmí lišit od sériové. Přidávání jakýchkoli závaží na trubky vidlic, nebo na rám, zvláště do blízkosti řídítka, je nepřípustné. Použití omezovače zdvihu pérování, výměna tlumičů a pružin je povolena. Tlumič řízení není povinný

**N83.03.2.7 Rám**

Rám musí být sériový. Rozvor nesmí být měněn, je povolena odchylka 1 %.

**N83.03.2.8 Stupačky**

Mohou být použity sériové stupačky s omezovačem náklonu. Pokud jsou zaměněny za stupačky z druhovýroby, musejí splňovat čl. N 83.01.9, resp. čl. 2.3.11 MTŘ.

**N83.03.2.9 Kola**

Je povolena změna kol oproti sériovým, ale v každém případě musí být tato změna i kombinace ráfek/pneumatika zaznamenána v dokumentech vozidla

**N83.03.2.10 Pneumatiky**

Jsou povoleny volně prodejně pneumatiky pro silniční provoz s dezénem o hloubce min. 2 mm v době technické přejímky. Pneumatiky s označením „ONLY FOR RACE“, „NOT FOR HIGHWAY USE“, pneumatiky bez dezénu (slicky), experimentální a automobilové pneumatiky nejsou přípustné. Použité rozměry pneumatik musejí být zapsány v dokumentaci vozidla.

**N83.03.2.11 Kapotáz**

Odstranění sériové karotáže nebo jejích dílů není povoleno

**N83.03.2.12 Bezpečnostní opěrky (wheelie bar)**

Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) není povoleno

**N83.03.2.13 Přerušovač zapalování**

Elektrický „trhací“ vypínač není povinný

**N83.03.2.14 Počítače**

Viz čl. 83.01.30, 83.01.31, 83.01.32

### N 83.03.3 TŘÍDA „PRO STREET“

Třída je určena pro motocykly sériové výroby, spalující benzín, upravené pro závody dragsterů s Průkazem sportovního motocyklu bez RZ. Mohou zde startovat také motocykly sériové výroby bez úprav a motocykly tříd Street ET, které mají RZ, TP a platnou STK.

#### N 83.03.3.1 Motor

Sériové výroby. Úpravy motoru jsou povoleny při zachování původních dílů, nebo použitím speciálních dílů z druhovýroby určených pro daný typ motoru. Použití kompresoru, turbodmychadla a N<sub>2</sub>O je zakázáno. Změna výfukového potrubí a tlumičů výfuku je povolena. Změna karburátorů, nebo vstřikování je povolena.

#### N 83.03.3.2 Palivo

Povolen je bezolovnatý benzín bez přísad. Použití tzv. Oktan-Boosterů je povoleno. Použití závodního benzínu je povoleno.

#### N 83.03.3.3 Převodovka

Převodovka musí být originální, sériové výroby.

#### N 83.03.3.4 Spojka

Automatická, odstředivá spojka, nebo LockUp je zakázán.

#### N 83.03.3.5 Řazení

Použití elektrické, nebo vzduchové podpory řazení je zakázáno. Použití nožního „rychlůřazení s elektrickým vypínačem motoru“ je povoleno.

#### N 83.03.3.6 Zadní vidlice, tlumiče a pérování

Zadní zavěšení se nesmí svým způsobem a funkcí lišit od sériového. Prodloužení zadní vidlice nástavci je povoleno. Omezovače zdvihu pérování, výměna tlumičů a pružin je povolena.

#### N 83.03.3.7 Řídítka

Změna řídítka je povolena – musí být schváleného typu pro běžný provoz .

#### N 83.03.3.8 Přední vidlice

Přední vidlice musí pocházet ze sériové výroby. Přidávání jakýchkoli závaží na trubky vidlic, nebo na rám, zvláště do blízkosti řídítka, je nepřípustné. Omezovače zdvihu pérování, výměna tlumičů a pružin je povolena. Tlumič řízení je povinný.

#### N 83.03.3.9 Rám

Rám musí být sériový. Úprava podsedlové části rámu povolena. Rozvor sériový. V případě prodloužení zadní vidlice nástavci je povolen maximální rozvor 1650mm.

#### N 83.03.3.10 Stupačky

Mohou být použity sériové stupačky s omezovačem náklonu. Pokud jsou zaměněny za stupačky z druhovýroby, musejí splňovat čl. N 83.01.9, resp. čl. 2.3.11 MTŘ.

#### N 83.03.3.11 Kola

Je povolena změna kol oproti sériovým, musí být však schváleného motocyklového typu.

#### N 83.03.3.12 Pneumatiky

Jsou povoleny volně prodejně pneumatiky pro silniční provoz s dezénem o hloubce min. 2 mm v době technické přejímky. Pneumatiky s označením „ONLY FOR RACE“, „NOT FOR HIGHWAY USE“, pneumatiky bez dezénu (slicky), experimentální a automobilové pneumatiky nejsou přípustné.

#### N 83.03.3.13 Kapotáž

Sériová kapotáž může být nahrazena kapotáží z druhovýroby. Světla mohou být odstraněna.

#### N 83.03.3.14 Bezpečnostní opěrky (wheelie bar)

Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) není povoleno

#### N 83.03.3.15 Prerušovač zapalování

Elektrický „trhací“ vypínač je povinný. Viz článek 83.01.18

#### N 83.03.3.16 Počítáče

Viz čl. 83.01.30, 83.01.31, 83.01.32

**N83.03. 4 TŘÍDA „MODIFIED STREET TWIN“ - MST**

Třída je určena pro motocykly s dvouválcovým zážehovým motorem spalujícím benzin s úpravami pro závody dragsterů. Svým vzhledem musejí připomínat zvolenému sériovému motocyklu. Hmotnost motocyklu připraveného pro závod musí být nejméně 180 kg

**N83.03. 4.1 Motor**

Pouze dvouválcový motocyklový motor, ze sériové výroby. Je povolen jeden motor s nejvýše dvěma válcemi. Hlava válců je libovolná, musí však svou stavbou odpovídat originálu. Nejvyšší povolený zdvihový objem je 2065 cm<sup>3</sup> (126cui)

**N83.03. 4.2 Palivo**

Povolen je bezolovnatý benzín bez přísad. Použití tzv. Oktan-Boosterů je povoleno. Použití závodního benzínu je povoleno.

**N83.03. 4.3 Přeplňování**

Přeplňování kompresorem nebo turbodmychadlem, nebo použití N<sub>2</sub>O je povoleno v případě, že je použito původního originálního obsahu motoru výrobce .

**N83.03. 4.4 Převodovka**

Musí být použita originální převodovka. Je povoleno použití stejné převodovky z druhovýroby, kde může být jiné odstupňování převodů. Automatické převodovky nejsou povoleny

**N83.03. 4.5 Spojka**

Odstředivá spojka (slider) je povolena.

**N83.03. 4.6 Řazení**

Použití elektrické nebo vzduchové podpory při řazení je povoleno

**N83.03. 4.7 Zadní zavěšení**

Provedení zadní vidlice je libovolné. Je možno použít i pevnou vidlici. Uložení kyvné vidlice musí odpovídat originálnímu zavěšení

**N83.03. 4.8 Řidítka**

Šířka řidítka musí být nejméně 500 mm

**N83.03. 4.9 Přední vidlice**

Průměr **vnitřní** trubky přední vidlice musí být nejméně 34 mm.

Přidávání jakýchkoli závaží na trubky vidlic, nebo na rám, zvláště do blízkosti řidítka, je nepřípustné.

**N83.03. 4.10 Rám**

**Povoleny jsou speciálně stavěné rámy nebo originální/upravené.**

Může být změněn úhel hlavy řízení, **největší povolená hodnota je však 35° od svislé roviny.**

**N83.03. 4.11 Rozvor**

Rozvor může být nejvýše 1780 mm

**N83.03. 4.12 Pneumatiky**

Jsou povoleny volně prodejné pneumatiky pro silniční provoz s dezénem o hloubce min. 2 mm v době technické přejímky. Pneumatiky s označením „ONLY FOR RACE“, „NOT FOR HIGHWAY USE“, pneumatiky bez dezénu (slicky), experimentální a automobilové pneumatiky nejsou přípustné.

**N83.03. 4.13 Kapotáž**

Ochranné kryty a osvětlení musejí opticky odpovídat sériovému provedení

**N83.03. 4.14 Bezpečnostní opěrky (wheelie bar)**

Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) není povoleno

**N83.03. 4.15 Přerušovač zapalování**

**Elektrický „trhací“ vypínač je povinný.** Viz článek 83.01.18

**N83.03. 4.16 Počítáče**

**Viz čl. 83.01.30, 83.01.31, 83.01.32**

**N83.03. 5 TŘÍDA „SUPER STREET BIKE“ - SSB**

Motocykly se spalovacím motorem na benzín, vycházející ze sériového motoru, s úpravami pro závody dragsterů. Motocykl musí opticky připomínat siluetu zvoleného sériového motocyklu, na jehož základě je postaven. Použití světlometu není povinné, světlomet však musí být ve své původní podobě rozpoznatelný (airbrush, samolepicí folie apod.).

**N83.03. 5.1 Motor**

Všechny modifikace jsou povoleny, použití kompresoru a turbodmychadla **je povoleno**.

**N83.03. 5.2 Palivo**

Povolen je jen benzín nebo závodní benzín, použití N<sub>2</sub>O je **povoleno**, nitrometan a metanol nejsou jako palivo povoleny.

**N83.03. 5.3 Převodovka**

Převodovka je libovolná, musí být ovšem zabudována v původní skříni

**N83.03. 5.4 Spojka**

Odstředivá spojka (slider) **je dovolena**.

**N83.03. 5.5 Řazení**

Použití elektrické nebo vzduchové podpory řazení je povoleno

**N83.03. 5.6 Zadní zavěšení**

Jsou-li namontovány zadní tlumiče, musí být funkční. Tlumiče mohou být nahrazeny tuhou vzpěrou.

**N83.03. 5.7 Řídítka**

Minimální šířka řídítka je 500 mm.

**N83.03. 5.8 Přední vidlice**

Je předepsáno použití předního blatníku. Montáž přídavných závaží je možná jen na postraní prodloužení přední osy a jeho hmotnost musí být symetricky rozdělena. Max. hmotnost nesmí přesahnut 10kg.

Použití vidlic a kol s nadměrně vysokou hmotností oproti odpovídajícím sériovým dílům je nepřípustné.

**N83.03. 5.9 Rám**

**Povoleny jsou speciálně stavěné rámy nebo originální/upravené.**

**N83.03. 5.10 Rozvor**

Nejvyšší přípustný rozvor je **1780 mm**.

**N83.03. 5.11 Pneumatiky**

Jsou povoleny volně prodejné pneumatiky pro silniční provoz s dezénem o hloubce min. 2 mm v době technické přejímky. Pneumatiky s označením „ONLY FOR RACE“, „NOT FOR HIGHWAY USE“, pneumatiky bez dezénu (slicky), experimentální a automobilové pneumatiky nejsou přípustné.

**N83.03. 5.12 Bezpečnostní opěrky (wheelie bar)**

Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) není povoleno

**N83.03. 5.13 Přerušovač zapalování**

**Elektrický „trhací“ vypínač je povinný.** Viz článek 83.01.18

**N83.03. 5.14 Počítače**

Viz čl. 83.01.30, 83.01.31, 83.01.32

**N 83.03.6 TŘÍDA „JUNIOR DRAGSTER 50 ET“**

Třída je určena pro motocykly speciální konstrukce pro závody dragsterů s motorem o objemu max. 50 cm<sup>3</sup>

**N 83.03.6.1 Motor**

Pocházející z běžné sériové výroby o objemu max. 50 cm<sup>3</sup>. Úpravy motoru jsou povoleny při zachování původních dílů. Výměna výfuku karburátoru a vzduchového filtru je povolena.

**N 83.03.6.2 Palivo**

Pouze bezolovnatý benzín, běžně dostupný u čerpacích stanic.  
Nitro, methanol a N<sub>2</sub>O je zakázán.

**N 83.03.6.3 Přeplňování**

Turbo, mechanický kompresor je zakázán.

**N 83.03.6.4 Spojka**

Automatická odstředivá spojka.

**N 83.03.6.5 Řazení**

Použití elektrické nebo vzduchové podpory při řazení je povoleno. **Variátor je povolen.**

**N 83.03.6.6 Brzdy**

Kotoučové nebo bubnové min. průměr 80 mm.

**N 83.03.6.7 Přední vidlice**

Libovolný typ. Tlumič řízení je doporučen.

**N 83.03.6.8 Rám**

**Povoleny jsou speciálně stavěné rámy nebo originální/upravené.**

**N 83.03.6.9 Kola**

Průměr předního a zadního kola je libovolný.

**N 83.03.6.10 Pneumatiky**

Typ a rozměr pneumatik je libovolný.

**N 83.03.6.11 Bezpečnostní opěrky (wheelie bar)**

Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) je povoleno.

**N 83.03.6.12 Přerušovač zapalování**

**Elektrický „trhací“ vypínač je povinný.** Viz článek 83.01.18

**N 83.03.6.13 Počítáče**

Viz čl. 83.01.30, 83.01.31, 83.01.32

**N 83.03.7 TŘÍDA „TEENAGER DRAGSTER 125 ET“**

Třída je určena pro motocykly speciální konstrukce pro závody dragsterů s motorem o objemu max. 125 cm<sup>3</sup>

**N 83.03.7.1 Motor**

Čtyřdobý 1 – 2 válec, pocházející z běžné sériové výroby (kategori 11kW) o objemu max. 125 c m<sup>3</sup>. Úpravy motoru jsou povoleny při zachování původních dílů. Výměna výfuku,karburátoru a vzduchového filtru je povolena.

**N 83.03.7.2 Palivo**

Pouze bezolovnatý benzín, běžně dostupný u čerpacích stanic.  
Nitro, methanol a N<sub>2</sub>O je zakázán.

**N 83.03.7.3 Spojka**

Automatická odstředivá nebo manuální.

**N 83.03.7.4 Řazení**

Použití elektrické nebo vzduchové podpory při řazení je povoleno. **Variátor je povolen.**

**N 83.03.7.5 Brzdy**

Kotoučové nebo bubnové min. průměr 80 mm

**N 83.03.7.6 Přední vidlice**

Teleskopická vidlice min. průměr nosné trubky 27 mm, zdvih pérování min. 40 mm.  
Tlumič řízení je doporučen.

**N 83.03.7.7 Rám**

**Povoleny jsou speciálně stavěné rámy nebo originální/upravené.**

**N 83.03.7.8 Kola**

Průměr předního a zadního kola je libovolný.

**N 83.03.7.9 Pneumatiky**

Typ a rozměr pneumatik je libovolný..

**N 83.03.7.10 Bezpečnostní opěrky (wheelie bar)**

Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) je povoleno.

**N 83.03.7.11 Přerušovač zapalování**

**Elektrický „trhací“ vypínač je povinný.** Viz článek 83.01.18

**N 83.03.7.12 Počítáče**

Viz čl. 83.01.30, 83.01.31, 83.01.32

**N83.03. 8 TŘÍDA „NATIONAL DRAGSTER“ - N**

Třída je určena pro motocykly speciální konstrukce pro závody dragsterů

**N83.03. 8.1 Motor**

Volné konstrukce s objemem:	1 válec	650 ccm
	1 - 2 válec	750 ccm
	3 – více válec	600 ccm

**N83.03. 8.2 Palivo**

- 1 válec – benzín podle č. 2.10 nebo methylalkohol
- 1 – 2 válec – benzín podle č. 2.10 nebo methylalkohol
- 3 – více válec – benzín podle č. 2.10

**N83.03. 8.3 Přeplňování**

- 1 válec – Turbo, mechanický kompresor a N<sub>2</sub>O je povoleno
- 1 – 2 válec – Turbo, mechanický kompresor a N<sub>2</sub>O je zakázáno
- 3 – více válec – Turbo, mechanický kompresor a N<sub>2</sub>O je zakázáno

**N83.03. 8.4 Rám**

**Povoleny jsou speciálně stavěné rámy nebo originální/upravené.**

**N83.03. 8.5 Pneumatiky**

Pneumatiky bez vzorku („slick“) . Přední i pro silniční provoz.

**N83.03. 8.6 Bezpečnostní opěrky (wheelie bar)**

Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) je předepsáno

**N83.03. 8.7 Přerušovač zapalování**

**Elektrický „trhací“ vypínač je povinný.** Viz článek 83.01.18

**N83.03. 8.8 Počítáče**

**Viz čl. 83.01.30, 83.01.31, 83.01.32**

### TŘÍDA „COMPETITION DRAGSTER“ - C

Třída je určena pro motocykly speciální konstrukce pro závody dragsterů a sloučuje v sobě dále uvedené třídy. Konstrukce motocyklu se řídí Technickými předpisy dle jednotlivých tříd: Super Twin Top Gas, Funny Bike a jednotlivých UEM tříd: Pro Stock Bike, Super Twin Top Fuel a Top Fuel Bike.

#### N83.03. 10     SPECIÁLNÍ PŘEDPISY PRO TŘÍDU „SUPER TWIN TOP GAS“ – ST/TG

Třída je určena pro dvouválcové motocykly se zážehovým motorem dvoudobým nebo čtyřdobým, s přeplňováním (turbo, kompresor) nebo bez, spalujícím benzín.

##### N 83.03.10.1     Motor

Objem není omezen. Může být použit libovolný karburátor nebo vstřikování.

##### N83.03. 10.2     Palivo

Povolen je bezolovnatý benzín bez přísad. Použití benzínu pro závody je povoleno. Nitrometan, Metanol a N<sub>2</sub>O není povolen.

##### N83.03. 10.3     Přeplňování

Přeplňování (turbo, mechanický kompresor) je povoleno. Viz čl. 83.01.13

##### N83.03. 10.4     Sekundární převod

Lze použít jakýkoliv řetěz nebo řemen

##### N83.03. 10.5     Brzdy

Při použití motoru s objemem vyšším než 500 cm<sup>3</sup> musí být přední kolo opatřeno jednokotoučovou brzdou rozměru 250 x 4 mm nebo dvoukotoučovou 220 x 4 mm.

##### N83.03. 10.6     Přední vidlice

Průměr trubky přední vidlice musí být nejméně 34 mm

##### N83.03. 10.7     Rám

Nosné trubky rámu musejí být o rozměrech nejméně 20 x 1,5 mm. Při použití centrální nosné trubky musí být její průměr nejméně **45 mm**

##### N83.03. 10.8     Bezpečnostní opěrky (wheelie bar)

Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) je předepsáno.

##### N83.03. 10.9     Přerušovač zapalování

**Elektrický „trhací“ vypínač je povinný.** Viz článek 83.01.18

##### N83.03. 10.10     Počítáče

Viz čl. 83.01.30, 83.01.31, 83.01.32

### N83.03. 11 SPECIÁLNÍ PŘEDPISY PRO TŘÍDU „FUNNY BIKE“ - FB

Třída je určena pro jednomotorové motocykly, se zážehovým motorem spalujícím benzín, metanol nebo nitrometan. **Použití N<sub>2</sub>O je povoleno.**

#### N 83.03.11.1 Motor

**Motocyklový - původem ze sériové výroby. Všechny úpravy jsou povoleny. Použití speciálních náhradních dílů z druhovýroby je důrazně doporučeno. Oddělené vnější spojky a převodovky jsou povoleny.**

Max. obsah motoru v bloku s převodovkou 2500 ccm

Max. obsah motoru s oddělenou převodovkou 3200 ccm

Max. obsah motoru přeplňovaného turbodmychadlem nebo mechanickým kompresorem je 2500 ccm při použití paliva benzín nebo metanol.

**Použití paliva nitrometan je povoleno pouze u nepreplňovaných motorů.**

**N<sub>2</sub>O se nesmí použít ve spojení s palivem nitrometan.**

#### N83.03.11.2 Rám

Minimální rozvor kol je 1880 mm. Sériový rám je zakázán. Minimální výška sedla nad zemí je 400 mm. Pro motocykly spalující nitrometan je povinná minimální váha 295 kg.

#### N83.03.11.3. Pneumatiky

Minimální šíře pneumatiky je 10“, max. 14“.

#### N83.03.11.4 Kapotáž

Kapotáž, přední a zadní blatník je povinný. Zadní blatník musí sahat za osu zadního kola. Sedlo musí mít protiskluzný povrch. Kapotáž nádrže musí opticky korespondovat s nádrží sériového motocyklu. **Přední aerodynamický kryt, který by znemožňoval výhled vpřed, musí mít průhlednou část, která zajistí dokonalý výhled bezpečné ovládání motocyklu**

#### N 83.03.11.5 Bezpečnostní opěrky (wheelie bar)

Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) je předepsáno.

#### N 83.03.11.6 Přerušovač zapalování

**Elektrický „trhací“ vypínač je povinný. Viz článek 83.01.18**

#### N 83.03.11.7 Počítače

Viz čl. 83.01.30, 83.01.31, 83.01.32

### N 83.03.12    SPECIÁLNÍ PŘEDPISY PRO TŘÍDU "PRO STOCK BIKE" - PSB

Tato třída je otevřena pro benzínem poháněné, siluetou připomínající továrně vyrobené motocykly dostupné široké veřejnosti a upravené pro závody dragsterů.

#### N 83.03.12.1    Rámy

Jsou povolené rámy originální, upravené nebo z druhovýroby. Může být změněna geometrie hlavy řízení, závlek a rozvor kol. Tyto práce však musí být provedeny na profesionální úrovni a tak, aby nedošlo ke zhoršení bezpečnosti. Úhel hlavy řízení nesmí být menší než standardní sklon nebo větší než 40° maximálního sklonu. Maximální rozvor může být 1780 mm, měřeno **mezi středy os kol**.

#### N 83.03.12.2    Přední odpružení

Minimální využitelný zdvih: **40** mm, průměr vnitřní trubky minimálně 34 mm. Výměna předních koncovek je povolena..

#### N 83.03.12.3    Brzdy

Hydraulické kotoučové brzdy o min. průměru kotouče u jednoduché brzdy 250 mm a síla kotouče min. 4,5 mm a u dvojitě brzdy min. 200 mm a síla kotouče min. 4,5 mm.

#### N 83.03.12.4    Ovládací páčky

Všechny ovládací páčky umístěné na řídítkách musí zůstat na obvyklých místech. Výměna řídítka je povolena. Oprava hliníkových řídítka svařováním je zakázána. Ocelová nebo chrom-molybdenová řídítka jsou povolena a mohou být posunuta o maximálně 100 mm oproti originálnímu umístění. Minimální šířka řídítka je 500 mm. Brzdový pedál a stupačky je možné posunout vzad, podélná vzdálenost mezi stupačkou a osou zadního kola však nesmí být menší než 380 mm. Stupačky musí být z pevného materiálu, zaoblené poloměrem nejméně 8 mm..

#### N 83.03.12.5    Kapotáž

Všechny hlavní části kapotáže musí odpovídat původnímu vzhledu a tvaru a nesmí být mezi jednotlivými modely promíchány. Jednotlivé části kapotáže musí být odpovídat sériovému motocyklu o obsahu válců  $750 \text{ cm}^3$  nebo větším.

Díly z druhovýroby díly musí zachovávat stejný tvar jako měly díly, které nahrazují. Spodní část kapotáže může být upravena vzhledem k výfukovému potrubí nebo zcela odstraněna.

Kapotáž musí mít napodobeninu předního a zadního světla ve stejném uspořádání a provedení jako původní, které nahrazuje. Nejsou povoleny dodatečné otvory pro přívod vzduchu.

Všechny aerodynamické prvky jsou zakázány, jestliže neodpovídají originálnímu typu. Ochranný štítek může být oříznut, ale jeho okraje musejí být pečlivě zaobleny.

#### N 83.03.12.6    Sedlo

Sedadla na míru se zvýšenou zadní částí, zabraňující klouzání jezdce směrem dozadu, jsou povolena. Zadní zvýšená část a zadní blatník mohou tvořit jeden celek. Nejnižší bod sedla musí být min. 500 mm nad zemí.

#### N 83.03.12.7    Kola

Je povolena výměna předního i zadního kola. Rozměr předního kola je min. 16", max. 19", nebo standardní.. Nejmenší rozměr zadního kola je 15".

#### N 83.03.12.8    Pneumatiky

Minimální šířka přední pneumatiky je 2,75". Maximální šířka zadní pneumatiky (kontaktní plochy) je 10".

#### N 83.03.12.9    Bezpečnostní opěrky (wheelie bar)

Maximální vzdálenost mezi středem osy předního kola a středem os kol bezpečnostní opěrky je 3.300 mm měřeno přímo od osy k ose. Kola musí být vyrobena z nekovového materiálu.

#### N 83.03.12.10    Motor

Výrobce motoru určuje značku motocyklu. Motor musí být navržen, zkonstruován a vyroben pro sériově vyráběný motocykl. Musí být zachována velikost a vzhled původní klikové skříně výrobce. Jakékoli úpravy hlavních bloků motoru nejsou povoleny, s výjimkou oprav. U dvouválcových a dvoudobých motorů mohou být klikový hřídel a bloky motoru vyměněny.

#### N 83.03.12.11    Hlava válce

UEM akceptuje hlavy válců z druhovýroby.

#### N 83.03.12.12    Vstříkování paliva

Elektronické vstříkování paliva a skříně škrťicích klapek je možné použít z druhovýroby.

#### N 83.03.12.13 Palivo

Povolen je jakýkoliv bezolovnatý benzín běžně dostupný u čerpacích stanic nebo bezolovnatý závodní benzín. Použití propylenoxidu nebo N<sub>2</sub>O není povoleno.

#### N 83.03.12.14 Váhové limity

Minimální hmotnost motocyklu s jezdcem:

3 - 4 válce	265 kg	max. 1510 ccm
3 - 4 válce	275 kg	max. 1600 ccm
3 - 4 válce	280 kg	max. 1655 ccm
3 - 4 válce, kluzné uložení kliky	285 kg	max. 1800 ccm
2 válce / OHV 45 °	265 kg	max. 3200 ccm
2 válce / OHV > 45 °	290 kg	max. 2700 ccm
2 válce / OHC nebo DOHC	285 kg	max. 2700 ccm
2 válce	220 kg	max. 2000 ccm
2-dobé, N <sub>2</sub> O povoleno	220 kg	max. 1000 ccm

Pro 4 válcové motory s originální skříní motoru nebo v případě použití kluzného uložení klikové hřídele – snížení hmotnosti o 5 kg

#### N 83.03.12.15 Převody

Mohou být použity jakékoli převodovky s minimálním počtem 4 a maximálně 6 převodových stupňů. Převody musí být řazeny postupně mechanicky nebo pomocí vzduchového měniče. Převodovky s automatickým řazením podle otáček nebo pomocí počítače jsou zakázány. Převodovka musí být uložena uvnitř standardní klikové skříně, s výjimkou dvouválců nebo dvoudobých motorů.

#### N 83.03.12.16 Kontrola

V případě kontroly zdvihového objemu motoru u motocyklů účastníků finále, musí oba za přítomnosti Technického komisaře sejmout hlavu válců. Pro případ plombování musí být v tělese válce a v hlavě válce odpovídající otvory o Ø 1 mm.

**N 83.03.13 SPECIÁLNÍ PŘEDPISY PRO TŘÍDU "TOP FUEL BIKE" - TFB**

**N 83.03.13.1 Motor**

Jedno nebo dvoumotorový motocykl s **maximálním objemem** 3 200 ccm pro atmosfericky plněný motor a 1 700 ccm pro přeplňovaný motor. **Pro přeplňovaný dvouválcový motor max. objem 2 000 ccm.** Nejmenší zdvihový objem motoru je 750 ccm. Motocykly, které splňují specifikaci třídy SUPER TWIN jsou přípustné.

**N 83.03.13.2 Palivo**

Povinný je min. 50% nitrometan. **Pro MČR povoleno palivo libovolné.**

**N 83.03.13.3 Rozvor**

Minimální rozvor je 1 880 mm.

**N 83.03.13.4 Hmotnost**

**Pro přeplňovaný 4 válcový motor 0,25 kg/ccm objemu motoru včetně řidiče. Všechny ostatní konfigurace bez omezení**

**N 83.03.13.5 Pneumatiky**

Šíře přední pneumatiky je minimálně 2,75“.

Šíře zadní pneumatiky je minimálně 11“.

**N 83.03.14 SPECIÁLNÍ PŘEDPISY PRO TŘÍDU "SUPER TWIN TOP FUEL BIKE" – ST/TFB**

Motocykly v souladu s předpisem pro třídu TOP FUEL BIKE, poháněné jedním zážehovým čtyřdobým motorem, nejvýše dvouválcovým s objemem nejméně 750 ccm.

**N 83.03.14.1 Motor**

**Max. objem 3 200 ccm** pro atmosfericky plněný motor - palivo 100 % nitrometan  
Objem 2 000 ccm pro přeplňovaný motor turbem nebo kompresorem – palivo 90 % nitrometanu s metanolem.

Objem 1 700 ccm pro přeplňovaný motor turbem nebo mechanickým kompresorem – palivo 100 % nitrometan..

**N 83.03.14.2 Motory poháněné nitrometanem**

Motory, u nichž není hlava válce upevněna přímo ke klikové skříni, musejí mít zádržný systém, který zachytí hlavu při poruše upevnění.

**N 83.03.14.3 Rozvor**

Minimální rozvor je **1 880 mm.**

**N 83.03.14.4 Pneumatiky**

Šíře přední pneumatiky je minimálně 2,75“.

Šíře zadní pneumatiky je minimálně 11“.